



POLITERM® BLOW READY MIX

ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑ ΤΩΝ ΣΦΑΙΡΙΔΙΩΝ
ΣΕ ΒΑΡΕΛΕΣ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ

POLITERM BLOW READY MIX

Εξοπλισμός για την τροφοδοσία των σφαιριδίων σε βαρέλες σκυροδέματος

ΤΥΠΟΣ	<p>Ειδικά σχεδιασμένος εξοπλισμός για την αερομεταφορά των σφαιριδίων σε βαρέλες σκυροδέματος</p> <p>Σιδερένιος πλαίσιο με:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Πίνακα ελέγχου • Ανεμιστήρας μεταφοράς σφαιριδίων • Μεταλλικός εύκαμπτος σωλήνας για την τροφοδοσία των σφαιριδίων • Τροχοί για τον χειρισμό • Ρυθμιζόμενος σωλήνας φόρτωσης • Καλώδιο τροφοδοσίας + βιομηχανικό τριφασικό βύσμα 16A 												
ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ	<table border="1"> <thead> <tr> <th>ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ</th> <th>ΑΠΟΔΟΣΗ</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Ισχύς ρεύματος</td> <td>400V</td> </tr> <tr> <td>Τάση</td> <td>380V</td> </tr> <tr> <td>Ισχύς</td> <td>Standard: 0,55kW - Plus: 1,1kW</td> </tr> <tr> <td>Βάρος</td> <td>300kg</td> </tr> <tr> <td>Χωρητικότητα χοάνης</td> <td>760lt</td> </tr> </tbody> </table>	ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ	ΑΠΟΔΟΣΗ	Ισχύς ρεύματος	400V	Τάση	380V	Ισχύς	Standard: 0,55kW - Plus: 1,1kW	Βάρος	300kg	Χωρητικότητα χοάνης	760lt
ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ	ΑΠΟΔΟΣΗ												
Ισχύς ρεύματος	400V												
Τάση	380V												
Ισχύς	Standard: 0,55kW - Plus: 1,1kW												
Βάρος	300kg												
Χωρητικότητα χοάνης	760lt												
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ													

Όλες οι πληροφορίες του παρόντος φυλλαδίου προϊόντος είναι προσεγγιστικές και δεν είναι δεσμευτικές για νομικούς λόγους. Οι πληροφορίες προέρχονται από εργαστηριακές μετρήσεις γεγονός που σημαίνει πως κατά την πρακτική εφαρμογή στο έργο τα τελικά χαρακτηριστικά του προϊόντος μπορεί να διαφοροποιούνται ανάλογα με τις κλιματολογικές συνθήκες και την εφαρμογή. Ο χρήστης πρέπει πάντα να ελέγχει την καταλληλότητα του προϊόντος για την ειδική εφαρμογή που έχει να πραγματοποιήσει αναλαμβάνοντας όλες τις ευθύνες που απορρέουν από τη χρήση του, καθώς και να συμμορφώνεται με όλες τις οδηγίες και μεθόδους εφαρμογής. Η ΤΕΚΤΟ ΕΛΛΑΣ Α.Β.Ε.Ε. διατηρεί το δικαίωμα να αλλάξει τα περιεχόμενα αυτού του φυλλαδίου κατά την κρίση της. Η έκδοση αυτού του φυλλαδίου με οποιοδήποτε μέσο υπέρ ισχύει και ακυρώνει οποιαδήποτε προηγούμενη έκδοση.

ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΔΗΣ ΜΟΝΩΤΙΚΑ ΑΒΕΕ "ΤΕΚΤΟ HELLAS S.A"
Παραγωγή – Εμπορία – Εφαρμογές δομικών μονωτικών υλικών

Κεντρικά γραφεία

Ζάκκα 10 Νεάπολη, Θεσσαλονίκη,
Ελλάδα Τηλ: +302310511871
email: tekto@tekto.gr

Υποκατάστημα

Ζάκκα 1-3 Νεάπολη, Θεσσαλονίκη,
Ελλάδα Τηλ: +302310511871
email: tekto@tekto.gr

Εργοστάσιο

10Km Θεσσαλονίκης-Νεοχωρούδας,
Ελλάδα Τηλ: +302310782007
email: tekto@tekto.gr

